02
铅改锂系列
12.8/25.6V(series)

使用磷酸铁锂电池技术， 优越的安全性， 数千次循环， 100%深度放电，在正常条件下。
内置的自动保护， 为过充电， 过放电， 过电流和过温度。
免维护
内部均衡
较轻的重量： 约40%~50%的同类铅酸电池的重量。
代替铅酸电池。
更宽的温度范围： -20℃~60℃。

规格参数

规格	12.8V50Ah	12.8V100Ah	12.8V200Ah	12.8V300Ah
容量	0.64KWh	1.28KWh	2.56KWh	3.84KWh
最大充电电流	25A	50A	50A	100A
最大放电电流	50A	100A	100A	200A
工作电压范围	10-14.6V	10-14.6V	10-14.6V	10-14.6V
标准电压	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V
最大充电电压	14.6V	14.6V	14.6V	14.6V
周期	6000+			
工作湿度	65±20%RH			
工作温度	-10~+50℃			
工作高度	≤2500m			
冷却方式	自然冷却			
产品尺寸	195*133*171mm	228*138*212 mm	283*194*250mm	283*194*250mm
净重量	≈5Kg	≈10Kg	≈20Kg	≈25Kg

规格	25.6V100Ah	12.8V200Ah	12.8V300Ah
容量	2.56KWh	5.12KWh	7.68KWh
标准放电电流	50A	100A	150A
最大放电电流	100A	200A	200A
工作电压范围	20-29.2V	20-29.2V	20-29.2V
标准电压	25.6V	25.6V	25.6V
最大充电电压	29.2V	29.2V	29.2V
周期	6000+		
工作湿度	65±20%RH		
工作温度	-10~+50℃		
工作高度	≤2500m		
冷却方式	自然冷却		
产品尺寸	283*194*250mm	520*260*220mm	640*245*220mm
净重量	≈20Kg	≈40Kg	≈52Kg